



## دستورالعمل انبارش و جابجایی و حمل و نقل کات اوت

(۱) انبارش

همان گونه که علائم روی کارتنهای مربوط به بسته بندی کات اوت نشان می دهد:



نحوه چیدن کارتن ها و جهت چیدمان برای این محصول حائز اهمیت میباشد و باید کارتن ها را هم جهت با فلش رویانها بچینیم تا از آسیب رسیدن به کات اوت ها جلوگیری شود. همچنین این محصول و کارتن نگهدارنده آن نسبت به رطوبت آسیب پذیر میباشد بدین معنی که نم و رطوبت باعث پوسیده و پاره شدن کارتن و در نتیجه آسیب رسیدن به کات اوت میگردد برای جلوگیری از این مورد باید انبارهاییکه این محصول در آنها نگهداری می گردد مسقف باشند.



### تولید کننده کات اوت فونهای ۱۲ تا ۳۶ کیلوولت و فونلینک

کارخانه: تاکستان جاده قزوین کیلومتر ۵  
صندوق پستی: ۱۳۸۹-۳۴۸۱۵  
تلفن: ۲-۵۲۲۵۱۳۱ (۰۲۸۲)  
فاکس: ۵۲۲۱۵۴۸ (۰۲۸۲)

تلفن: ۶۶۴۶۹۰۲۲-۶۶۴۰۹۹۹۳  
(پنج خط) ۶۶۹۶۸۴۰۷  
فاکس: ۶۶۴۱۰۰۴۰ (۰۲۱)  
[www.dalman-co.com](http://www.dalman-co.com)  
E-mail: [info@dalman-co.com](mailto:info@dalman-co.com)

تهران ۱۳۱۴۷۵۳۹۳۳- خیابان انقلاب  
خیابان فخر رازی- ساختمان رازی  
صندوق پستی: ۱۳۱۴۵-۱۸۵۸  
شماره ثبت: ۳۰۴۹۹  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۵۹۵۰۸

-۲-

و زیر کارتن ها هم پالت قرار گیرد تا احیانا از زمینی که کارتن ها روی آن قرار گرفته اند به دلیل شستشوی انبار و ... رطوبت به کارتن ها نفوذ پیدا نکند.



اگر در مناطقی که از نظر جغرافیایی و طبیعی مرطوب هستند نگهداری میشود باید سعی شود دور پالتهایی که کارتن ها روی آن پیاده شده اند سلفون کشیده شود تا از نفوذ رطوبت جلوگیری کند.



محصول مورد نظر باید به نحوی حمل و جا به جا شود که باعث ایجاد شکستگی در آن نشود و موقع چیدمان هم طوری چیده شود که از طرفین مهار شده باشد تا وقتی روی هم چیده شد بعد از مدتی ریزش نکنند که به محصول آسیب وارد شود هم چنین اگر مسافت جا به جایی زیاد باشد از وسایل نقلیه مسقف یا مجهز به چادر استفاده شود و به طور صحیح بار گیری شود.

نکته بعدی تعداد مجاز چیدمان کارتن ها بروی همدیگر می باشد که بهترین حالت تعداد ۴ ردیف روی همدیگر می باشد و در صورت نبودن فضای لازم و مرطوب نبودن انبار، تا ۵ ردیف هم قابل چیدن می باشد.



مورد مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد چون بسته بندی ای محصول از جنس کارتن و قابل اشتعال می باشد در نتیجه باید از چیدمان آن کنار تابلو برق یا هر جایی که احتمال احتراق و آتش سوزی وجود داشته باشد جدا خود داری نمائیم و در انبار محصول حتما کپسول آتشنشانی در جای استاندارد و قابل دسترسی نصب شده باشد.

## ۲) جابجایی و حمل و نقل

برای جابجایی کارتنهای کات اوت در انبار از پالت‌های مناسب و چیدن کارتنها روی آنها به شرح انبارش استفاده میگردد. این پالتها با تجهیزات مناسب حمل و نقل (گاری دستی، پالت تراک، لیفتراک،...) در داخل انبار جابجا میشوند تا از صدمه و ضربه محفوظ بمانند. در هر مقطع نیز از صحت وسائل و تجهیزات جابجایی توسط کاربران اطمینان حاصل میگردد. حجم جابجایی اقلام بوسیله پالت، لیفتراک و ... نیز توسط پرسنل انبار کنترل شده بطوریکه مانع بروز خرابی و عیب در محصولات ناشی از جابجاییهای غلط شود.

در صورتیکه مشتری روش خاصی را جهت حمل و نقل، نوع وسیله نقلیه، ظروف حمل و نقل، نحوه چیدمان بار و ... اعلام نماید، تا حد امکان مطابق آن عمل خواهد شد و کلیه موارد لازم برای اینکه محصولات نهایی در هنگام بارگیری، حمل و نقل و تحویل صدمه نبینند توسط مسئول انبار کنترل میگردد. همچنین موارد زیر میبایست در هنگام حمل و نقل مد نظر قرار گیرد:

- نوع بسته بندی و چیدمان کارتنها مطابق طرح بسته بندی در صورت وجود
- نصب برچسب مشخصات روی همه کارتنها
- مطابقت کمی محموله ارسالی
- سالم بودن کارتنها
- مناسب بودن وسیله نقلیه از نظر گنجایش حجمی و وزنی
- مناسب بودن امکانات جهت صدمه ندیدن بار مطابق شرایط جوی پیش بینی شده
- رعایت موارد ایمنی در هنگام بارگیری و حمل و نقل
- رعایت آیین نامه نحوه بارگیری حمل و مهار ایمن بار وسائل نقلیه باربری جاده ای اثر پژوهشکده حمل و نقل